

SUPER CHARGE®
Oil Treatment Concentrate

DESCRIPCIÓN

Wynn's Super Charge® es un tratamiento completamente soluble en aceite, concebido para mejorar las características de viscosidad de los aceites a alta temperatura y para prevenir las fugas de las juntas de caucho/neopreno.

PROPIEDADES

- Mantiene la presión del aceite a altas temperaturas.
- Mejora la compresión y el rendimiento en motores desgastados.
- Reduce el consumo de aceite y humo de escape.
- Para y previene las fugas de aceite sin desmontaje.
- Reduce el ruido de los motores.
- Reduce la fricción y el desgaste en caso de alta carga por que mantiene una película de lubricación más sólida.
- Prolonga la vida del motor.
- Compatible con todos los aceites minerales y sintéticos tanto monogrados como multígrados.
- Es inofensivo para catalizadores.

APLICACIONES

- Eficaz en caso de alta carga o funcionamiento a alta temperatura.
- Para motores usados.
- Eficaz en caso de fugas excesivas en las juntas del vástago de válvula.
- Recomendado para motores de gasolina y diesel de vehículos y equipos estacionarios que tienen un consumo alto de aceite, baja presión de aceite y baja compresión.

MODO DE EMPLEO

- Añadir al cárter lleno con el motor a temperatura de funcionamiento.
- Un envase de 1 litro es suficiente para tratar un mínimo de 15 litros de aceite.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto	: líquido de color ámbar
Densidad a 15°C	: ca. 0,88 kg/dm³
Índice de refracción a 20°C	: ca. 1,48
Viscosidad a 100°C	: ca. 400 mm²/s

ENVASE

Ref. 18373 – W51395 - 12x1 l
Ref. 18375 – W74996 – 4 x 5 l.
Ref. 18378 – W74998 – 60 l.
Ref. 18370 – W74999 – 200 l.

Wynn's Belgium n.v. **www.wynns.be**
Industriepark West 46, B-9100 Sint-Niklaas, Tel. ++ 32 3 7666020, Fax ++ 32 3 7781656, e-mail: mail@wynns.be